



## IC 022

Täysin uusi pneumaattinen kuivajääpesuri kahdella letkulla.  
Suunniteltu sekä tarkempaan että tehokkaampaan pesuun.

### **Materiaali**

Lasikuitukuori

Runko ruostumatonta terästä

### **Paino**

Kevyt, vain 19 kg

### **Syöttökapasiteetti**

4 kg

### **Ilmankulutus**

0,3 m<sup>3</sup>/min – 1,1 m<sup>3</sup>/min

## **Pääominaisuudet**

### **Ainutlaatuinen syöttösystemi**

Odottaa patenttia

### **Puhalluspaineen säätely**

Puhalluspistoolissa on säätöventtiili

### **Valo**

Puhalluspistoolissa on LED-valo

## **Lisätarvikkeet**

### **10 m ilmaletku**

Nopea liitäntä

### **Suutin adapterilla**

FN-20-10-200, NA-20-10-001

### **Kuivajäälapio**

Muovinen lapio, tilavuus 1 kg

## **Suojavälineet**

Suojapuku, käsineet, silmäsuoja, korvatulpat, hengityssuojain

## **Ominaisuudet**

Kuivajääpuhdistus on nyt entistä edullisempaa. Se tarjoaa ennennäkemätöntä pintojen puhdistusta.

Kuivajääpuhdistusta on nyt tarjolla myös korjaamoille, autoliikkeille ja kaikille tuotanto- ja huoltoyrityksille jokaisella teollisuudenalalla koosta riippumatta. Kuivajääpuhdistus on kustannustehokas vaihtoehto perinteisille puhdistusmenetelmille.

IC 022:n ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa joustavuutta, suorituskykyä ja tehoa. ICS:n syöttöjärjestelmää ei tarvitse huoltaa ja siinä voi käyttää sekä 1,5 mm että 3 mm kuivajääpellettejä.

Koneen muotoilun ansiosta sitä on helppo käyttää myös ahtaissa paikoissa. Koneen käytön opettelu on helppoa ja nopeaa.

IC 022:n avulla pystyy hoitamaan puhdistustöitä laidasta laitaan.

**IC022, ainutlaatuisen syöttösysteminsä avulla, tarjoaa huipputehokasta suorituskykyä.**

## **Tekniset tiedot**

### **Mitat**

**Pituus:** 528 mm

**Leveys:** 296 mm

**Korkeus:** 336 mm

### **Syöttöpaine**

4 – 10 bar

### **Toimintapaine**

2 - 8 bar

### **Paineilman syöttö:**

NW 7.2 liitin, ISO 4414/EN 983 standardin mukaan

Vähimmäisvaatimukset paineilmalle ISO 8573-1:2010 [1:4:1] mukaisesti

Partikkeliluokka 1     0.1 mg / m<sup>3</sup>

Vesiluokka 4             DTP 3° C

Luokka 1 öljy            0.01 mg / m<sup>3</sup>

**Kulutus**

**Kuivajää:** enintään 24 kg/h

**Paineilma:** 0.3 – 1,1 m<sup>3</sup>/min.  
riippuen suuttimen tyypistä

**Syöttökapasiteetti**

4 kg

**Äänitaso**

80 – 94 dB(A) riippuen puhalluspaineesta ja puhdistettavasta pinnasta

**Paino**

Tyhjä kone: 19 kg letkun kanssa

**Materiaali**

Kuori: lasikuitu

Runko: ruostumaton teräs

**Edut**

3 mm kuivajääpelletit soveltuvat käyttöön

Ei tarvitse huoltaa

Minimi ilmankulutus

Pieni ja kevyt

Sisältää kaikki lisävarusteet

Helppo liikutella