

IC 310-S, elektroninen kuivajääpuhalluslaite

Hyödyt:

- ✓ Laaja käyttöalue: puhdistus herkistä komponenteista kaikkein vaativimpiin puhdistuksiin
- ✓ Erikseen aktivoitava patentoitu kuivajäämurskain
- ✓ Patentoitu syöttöyksikkö
- ✓ Portaaton puhalluksen paineilman säätö
- ✓ Portaaton kuivajääsyötön säätö
- ✓ Irrotettava virtajohto
- ✓ Irrotettava kahva
- ✓ Ruostumatonta terästä

Sähkökäyttöinen, yhden letkun kuivajääpuhalluslaite on suunniteltu toimimaan 1-16 baarin käyttöpaineella.



Sisältää:

- ✓ Vaunuversio vakiona
- ✓ 7 metrin letkupaketti puhalluspistoolin IG 10-E kanssa
- ✓ Muovinen pyöreä suutin RN-10-08
- ✓ Patentoitu kuivajäämurskain
Jauhaa kuivajääpelletit "puuterilumeksi" (n. 0,2 mm).
Toiminto on käytännöllinen herkimpienkin komponenttien puhdistuksessa. Kuivajäämurskain kytetään päälle painonapista.

TEKNISET TIEDOT

Pituus	562 mm (600 mm kahvan kanssa)
Leveys	375 mm
Korkeus	795 mm (1016 mm kahvan kanssa)
Kuivapaino	75 kg (ilman letkupakettia)
Säiliön tilavuus	10 kg
Kuivajään kulutus	10-100 kg/t
Käyttöpainevaatimus	1-16 baaria
Paineilmakulutus	1 m ³ /min - 12 m ³ /min, riippuen suuttimesta
Paineilmavaatimukset	Puhdas, öljytön, kuiva, ei vieraita esineitä
Paineilmaliitäntä	3/4" kynsiliitin acc. DIN 3489
Virtalähde	100-240V, 50/60Hz, CEE 7/4 Type F
Melutaso	60-120 dB(A), riippuen suuttimen ja puhdistettavan pinnan yhdistelmästä

