



Ympäristöystävällisen puhdistuksen edelläkävijä



IC 110-E, elektroninen kuivajääpuhalluslaite

Hyödyt:

- ✓ Korkea puhdistusteho alhaisella paineilmalla
- ✓ Patentoitu annosteluyksikkö
- ✓ Portaaton puhalluksen paineilman säätö
- ✓ Portaaton kuivajääsyötön säätö
- ✓ Irrotettava virtajohto
- ✓ Erittäin alhainen ilmankulutus
- ✓ 17 kg:n kuivajääsäiliö
- ✓ LED-painikkeet
- ✓ Todella kevyt
- ✓ Ruostumatonta terästä
- ✓ Kiinteät pyörät, lokasuojat ja tukijalka teräksestä (rst)
- ✓ Helppo käsitellä
- ✓ Pieni ja kompakti



Vakioversio:

Kuivajääpuhalluslaite sisältää 5 metrin letkupaketin, puhalluspistoolin IG 10-E, muovisen pyöreän suuttimen RN-10-05, maadoituskaapelin takaisinkelauksen, paineilman ja jäänsyötön säätimet ja pellettiasetuksessa digitaalisen jäänkulutuksen näytön.

Vaunuversiossa on 2 kiinteää pyörää, lokasuojat, ruostumaton teräsjalka ja ruostumaton teräskahva.

TEKNISET TIEDOT

Pituus	580 mm
Leveys	450 mm
Korkeus	940 mm
Kuivapaino	49 kg (ilman letkupakettia)
Säiliön tilavuus	17 kg
Kuivajään kulutus	1-60 kg/t
Käyttöpainevaatimus	enintään 10 bar
Paineilmakulutus	0,3 m³/min - 4,5 m³/min riippuen suuttimesta
Paineilmavaatimukset	Puhdas, öljytön, kuiva, ei vieraita esineitä
Paineilmaliitäntä	3/4" kynsiliitin acc. DIN 3489
Virtalähde	100-240V, 50/60Hz, CEE 7/4 Type F
Melutaso	60-120 dB(A), riippuen suuttimen ja puhdistettavan pinnan yhdistelmästä



IC 310-S, elektroninen kuivajääpuhalluslaite

Hyödyt:

- ✓ Laaja käyttöalue: puhdistus herkistä komponenteista kaikkein vaativimpiin puhdistuksiin
- ✓ Erikseen aktivoitava patentoitu kuivajäämurskain
- ✓ Patentoitu syöttöyksikkö
- ✓ Portaaton puhalluksen paineilman säätö
- ✓ Portaaton kuivajääsyötön säätö
- ✓ Irrotettava virtajohto
- ✓ Irrotettava kahva
- ✓ Ruostumatonta terästä

Sähkökäyttöinen, yhden letkun kuivajääpuhalluslaite on suunniteltu toimimaan 1-16 baarin käyttöpaineella.



Sisältää:

- ✓ Vaunuversio vakiona
- ✓ 7 metrin letkupaketti puhalluspistoolin IG 10-E kanssa
- ✓ Muovinen pyöreä suutin RN-10-08
- ✓ Patentoitu kuivajäämurskain
Jauhaa kuivajääpelletit "puuterilumeksi" (n. 0,2 mm).
Toiminto on käytännöllinen herkimpienkin komponenttien puhdistuksessa. Kuivajäämurskain kytketään päälle painonapista.

TEKNISET TIEDOT

Pituus	562 mm (600 mm kahvan kanssa)
Leveys	375 mm
Korkeus	795 mm (1016 mm kahvan kanssa)
Kuivapaino	75 kg (ilman letkupakettia)
Säiliön tilavuus	10 kg
Kuivajään kulutus	10-100 kg/t
Käyttöpainevaatimus	1-16 baaria
Paineilmakulutus	1 m³/min - 12 m³/min, riippuen suuttimesta
Paineilmavaatimukset	Puhdas, öljytön, kuiva, ei vieraita esineitä
Paineilmaliitäntä	3/4" kynsiliitin acc. DIN 3489
Virtalähde	100-240V, 50/60Hz, CEE 7/4 Type F
Melutaso	60-120 dB(A), riippuen suuttimen ja puhdistettavan pinnan yhdistelmästä





IC 022

Täysin uusi pneumaattinen kuivajääpesuri kahdella letkulla.
Suunniteltu sekä tarkempaan että tehokkaampaan pesuun.

Materiaali

Lasikuitukuori

Runko ruostumatonta terästä

Paino

Kevyt, vain 19 kg

Syöttökapasiteetti

4 kg

Ilmankulutus

0,3 m³/min – 1,1 m³/min

Pääominaisuudet

Ainutlaatuinen syöttösystemi

Odottaa patenttia

Puhalluspaineen säätely

Puhalluspistoolissa on säätöventtiili

Valo

Puhalluspistoolissa on LED-valo

Lisätarvikkeet

10 m ilmaletku

Nopea liitäntä

Suutin adapterilla

FN-20-10-200, NA-20-10-001

Kuivajäälapio

Muovinen lapio, tilavuus 1 kg

Suojavälineet

Suojapuku, käsineet, silmäsuoja, korvatulpat, hengityssuojain

Ominaisuudet

Kuivajääpuhdistus on nyt entistä edullisempaa. Se tarjoaa ennennäkemätöntä pintojen puhdistusta.

Kuivajääpuhdistusta on nyt tarjolla myös korjaamoille, autoliikkeille ja kaikille tuotanto- ja huoltoyrityksille jokaisella teollisuudenalalla koosta riippumatta. Kuivajääpuhdistus on kustannustehokas vaihtoehto perinteisille puhdistusmenetelmille.

IC 022:n ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa joustavuutta, suorituskykyä ja tehoa. ICS:n syöttöjärjestelmää ei tarvitse huoltaa ja siinä voi käyttää sekä 1,5 mm että 3 mm kuivajääpellettejä.

Koneen muotoilun ansiosta sitä on helppo käyttää myös ahtaissa paikoissa. Koneen käytön opettelu on helppoa ja nopeaa.

IC 022:n avulla pystyy hoitamaan puhdistustöitä laidasta laitaan.

IC022, ainutlaatuisen syöttösysteminsä avulla, tarjoaa huipputehokasta suorituskykyä.

Tekniset tiedot

Mitat

Pituus: 528 mm

Leveys: 296 mm

Korkeus: 336 mm

Syöttöpaine

4 – 10 bar

Toimintapaine

2 - 8 bar

Paineilman syöttö:

NW 7.2 liitin, ISO 4414/EN 983 standardin mukaan

Vähimmäisvaatimukset paineilmalle ISO 8573-1:2010 [1:4:1] mukaisesti

Partikkeliluokka 1 0.1 mg / m³

Vesiluokka 4 DTP 3° C

Luokka 1 öljy 0.01 mg / m³

Kulutus

Kuivajää: enintään 24 kg/h

Paineilma: 0.3 – 1,1 m³/min.
riippuen suuttimen tyypistä

Syöttökapasiteetti

4 kg

Äänitaso

80 – 94 dB(A) riippuen puhalluspaineesta ja puhdistettavasta pinnasta

Paino

Tyhjä kone: 19 kg letkun kanssa

Materiaali

Kuori: lasikuitu

Runko: ruostumaton teräs

Edut

3 mm kuivajääpelletit soveltuvat käyttöön

Ei tarvitse huoltaa

Minimi ilmankulutus

Pieni ja kevyt

Sisältää kaikki lisävarusteet

Helppo liikutella

DRY ICE FINLAND



Ympäristöystävällisen puhdistuksen edelläkävijä

Kuivajääpuhdistusta valtakunnallisesti

Kuivajääpuhaltimien laitemyynti

Premium kuivajään myynti

Laitteiden vuokraus ja leasing

 www.dryice.fi  040 568 3838

 info@dryice.fi  www.facebook.com/dryicefinland

**Luotettava
Kumppani** 



Member of
**CLEANTECH
FINLAND**

